



Elettrovalvola pilota 3/2 vie montaggio diretto su valvole con attuatore pneumatico

3/2 way pilot valve gang mounting for pneumatically actuated valve

Dati tecnici

- Funzioni di comando:
 - Normalmente chiusa (NC)
 - Normalmente aperta (NA)
- Diametro nominale: 2,5 mm
- Fluido di comando: aria compressa o altri gas inerti
- Materiale corpo valvola: PBTB
- Materiali guarnizioni: NBR
- Pressioni di esercizio: 0 ÷ 10 bar
- Temperatura ambiente: - 10 ÷ + 60 °C
- Portata: 200 l/min (6 bar – ΔP1)
- Tensioni corrente alternata:
 - 230-110-24 V ± 10% / 40 ÷ 60 Hz
- Tensioni corrente continua:
 - 200-110-100-48-24-12 V ± 10%
- Potenza assorbita:
 - ca: 24 VA spunto – 17 VA/8 W regime
 - cc: 8 W
- Connettore elett. unificato: 4 x 90 Pg9 (6÷9 mm)
- Classe di protezione elettrica: IP 65
- Servizio: 60%
- Tempo di commutazione apertura:
 - ca 10-15 ms
 - cc 15-20 ms
- Tempo di commutazione chiusura:
 - ca 15-20 ms
 - cc 10-22 ms
- Peso: 290 g

Dimensioni



Technical data

- Control functions:
 - Normally Closed (NC)
 - Normally Open (NO)
- Nominal diameter: 2,5 mm
- Command Fluid: compressed air or any inert gas
- Body material: PBTB
- Seals material: NBR
- Working pressure: 0 ÷ 10 bar
- Ambient temperature: - 10 ÷ + 60 °C
- Flow rate: 200 l/min (6 bar – ΔP1)
- Voltages alternate current:
 - 230-110-24 V ± 10% / 40 ÷ 60 Hz
- Voltages direct current:
 - 200-110-100-48-24-12 V ± 10%
- Power consumption:
 - ac: 24 VA rush - 17 VA/8 W hold
 - dc: 8 W
- Plug: 4 x 90 Pg9 (6+9 mm)
- Protection class: IP 65
- Duty: 60%
- Switching time opening:
 - ac 10-15 ms
 - dc 15-20 ms
- Switching time closing:
 - ac 15-20 ms
 - dc 10-22 ms
- Weight: 290 g

Dimensions

