



POLIFUSORE MANUALE RANGE Ø 16 ÷ 125

Polifusore idoneo per la saldatura a bicchiere di tubi e raccordi in PP, PE e altri materiali termoplastici.

MANUAL POLYWELDER RANGE Ø 16 ÷ 125

Polywelder suitable for socket welding of pipes and fittings in PP, PE and other thermoplastic materials.



DATI TECNICI

| | |
|----------------------------------|--|
| Capacità di saldatura | Ø 16 ÷ Ø 125 mm |
| Materiali saldabili | PP, PE e altri termoplastici adatti alla saldatura a bicchiere |
| Peso | 2,2 Kg |
| Dimensioni | 410 × 60 x 165 (mm) |
| Tensione di alimentazione | 230 Volt – 50/60 Hz |
| Potenza elettrica | 1,5 kW |
| Temperatura regolabile | 50 °C ÷ 300 °C |
| Regolato per saldatura di | PP |

TECHNNICAL DATA

| | |
|---------------------------|---|
| Welding capacity | Ø 16 ÷ Ø 125 mm |
| Weldable materials | PP, PE and other thermoplastic materials suitable to socket welding |
| Weight | 2,2 Kg |
| Dimensions | 410 × 60 x 165 (mm) |
| Voltage | 230 Volt – 50/60 Hz |
| Electric power | 1,5 kW |
| Temperature range | 50 °C ÷ 300 °C |
| Presettet to weld | PP |