




## Adattatore di passaggio PVC

- Codice prodotto: DKIFV
- Estremità df (femmina) e dm (maschio) per incollaggio estremità G maschio filettata
- Attacchi in accordo con le seguenti norme:
  - ISO 727, DIN 8063, NF T54-028, KIWA 54, UNI-EN 1452 accoppiabili con tubi secondo ISO 161/1, UNI-EN 1452, DIN 8062, NF T54-016, KIWA 49
  - UNI ISO 28/1, DIN 2999, BS 21

## PVC transition double adaptor

- Product code: DKIFV
- One end df (female) and dm (male) for solvent welding the other (G) male parallel threads
- Coupling comply with the following standards:
  - ISO 727, DIN 8063, NF T54-028, KIWA 54, UNI-EN 1452 coupling to the pipes complying with ISO 161/1, UNI-EN 1452, DIN 8062, NF T54-016, KIWA 49
  - UNI ISO 28/1, DIN 2999, BS 21



<b>d<sub>1</sub> x d x G</b>	<b>L</b>	<b>L<sub>1</sub></b>	<b>L<sub>2</sub></b>	<b>H</b>	<b>C</b>	<b>PN</b>	<b>Peso Weight (g)</b>
16 x 12 x 3/8"	12	14	11,4	36,0	22	16	6
20 x 16 x 3/8"	14	16	11,4	40,0	24	16	10
20 x 16 x 1/2"	14	16	15,0	43,0	24	16	10
25 x 20 x 3/8"	16	19	11,4	43,0	30	16	14
25 x 20 x 1/2"	16	19	15,0	46,0	27	16	14
25 x 20 x 3/4"	16	19	16,3	47,0	30	16	14
32 x 25 x 1/2"	19	22	15,0	49,0	36	16	28
32 x 25 x 3/4"	19	22	16,3	50,0	36	16	28
32 x 25 x 1"	19	22	19,1	53,0	36	16	28
40 x 32 x 3/4"	22	26	16,3	54,0	42	16	37
40 x 32 x 1"	22	26	19,1	57,0	42	16	39
40 x 32 x 1 1/4"	22	26	21,4	60,0	46	16	45
50 x 40 x 1"	26	31	19,1	64,0	55	16	70
50 x 40 x 1 1/4"	26	31	21,4	66,5	55	16	72
50 x 40 x 1 1/2"	26	31	21,4	66,5	55	16	71
63 x 50 x 1 1/4"	31	38	21,4	74,0	65	16	115
63 x 50 x 1 1/2"	31	38	21,4	74,0	65	16	115
63 x 50 x 2"	31	38	25,7	78,0	65	16	121
75 x 63 x 1 1/2"	38	44	21,4	80,0	75	16	147
75 x 63 x 2"	38	44	25,7	84,0	75	16	149
75 x 63 x 2 1/2"	38	44	30,2	91,0	80	16	189
90 x 75 x 2"	44	51	25,7	94,0	95	16	285
90 x 75 x 2 1/2"	44	51	30,2	99,0	95	16	289
90 x 75 x 3"	44	51	33,3	102,0	95	16	295
110 x 90 x 2 1/2"	51	61	30,2	110,0	115	16	473
110 x 90 x 3"	51	61	33,3	110,0	115	16	493
110 x 90 x 4"	51	61	39,3	118,0	115	16	492
125 x 110 x 3"	61	69	33,3	115,0	130	16	498
125 x 110 x 4"	61	69	39,3	120,0	130	16	494
125 x 110 x 5"	61	69	43,3	125,0	130	16	588