



BARRE TONDE PVDF PVDF ROUND RODS



Caratteristiche generali

Barre tonde in PVDF (floruro di polivinilidene) disponibili in un ampio range di dimensioni che possono essere fornite anche in lunghezze fuori standard (a richiesta).

L'attenzione prestata nella produzione delle barre in PVDF garantisce la qualità del prodotto finale caratterizzata da buone caratteristiche di resistenza chimica all'aggressione di acidi forti e con campo di applicazione termica compresa -40 °C a +150 °C.

Tipologia disponibile

Barre tonde piene

Colore disponibile

Bianco

Lunghezze standard

1.000 mm, 2.000 mm e 3.000 mm

General characteristics

PVDF (polyvinylidene fluoride) round bars available in a wide range of sizes that can also be supplied in non-standard lengths (on request).

The attention paid to the production of PVDF bars guarantees the quality of the final product characterized by good chemical resistance to the aggression of strong acids and with fields of thermal application including -40 °C to +150 °C.

Type available

Full round bars

Available colour

White

Standard lengths

1.000 mm, 2.000 mm and 3.000 mm

Ø est. (mm)	Tolleranza Tolerance		Peso (*) Weight (*) (Kg/mt)
	min	max	
10 (**)	0,10	0,60	0,16
15	0,20	0,80	0,34
20	0,20	0,80	0,60
25	0,20	1,00	0,94
30	0,20	1,00	1,34
35	0,20	1,20	1,83
40	0,20	1,20	2,38
50	0,30	1,30	3,71
60	0,30	1,60	5,35
70	0,30	1,60	7,24
80	0,40	2,00	9,49
90	0,50	2,20	12,01
100	0,60	2,50	14,84
110	0,70	3,00	18,01
125	0,80	3,50	23,27
150	1,00	4,20	33,51
180 (**)	1,20	5,00	48,25
200 (**)	1,30	5,50	59,54

(*) Peso teorico – Theoretical weight

(**) Diametri prodotti su richiesta – Diameters produced on request