



BARRA TONDA PVC-U U-PVC ROUND ROD



Caratteristiche generali

Barre tonde in PVC-U (cloruro di polivinile) disponibili in un ampio range di spessori, colori e sezioni possono essere fornite anche in lunghezze fuori standard (su richiesta).

Questa tipologia di articolo è impiegata per la realizzazione di pezzi speciali a disegno e nelle applicazioni industriali dove all'aggressione chimica delle sostanze corrosive deve essere contrapposta l'affidabilità del materiale a contatto (ad esempio, pompe antiacide, viterie, spazzolifici, ecc.).

Tipologie disponibili

Barre tonde piene (standard)
Barre tonde forate (su richiesta)

Colori disponibili

Grigio scuro (standard eq. ral 7011); nero, rosso e naturale (su richiesta).

Dimensioni disponibili

BARRA TONDA PIENA ROUND BAR				
Ø est. (mm)	Tolleranze Tolerance		Lungh. (mm)	Peso (*) (Kg/mt)
	min	max		
5	+0,10	+0,40	2000	0,029
6	+0,10	+0,40	2000	0,043
8	+0,10	+0,50	2000	0,076
10	+0,10	+0,60	2000	0,118
12	+0,20	+0,70	2000	0,170
15	+0,20	+0,80	2000	0,263
16	+0,20	+0,80	2000	0,299
18	+0,20	+0,90	2000	0,378
20	+0,20	+1,20	2000	0,468
22	+0,20	+1,20	2000	0,525
25	+0,20	+1,20	2000	0,723
30	+0,20	+1,20	2000	1,040
32	+0,20	+1,30	2000	1,163
35	+0,20	+1,30	2000	1,350
40	+0,20	+1,50	2000	1,840
45	+0,30	+2,00	2000	2,330
50	+0,30	+2,00	2000	2,880
55	+0,30	+2,00	2000	3,438
60	+0,30	+2,30	2000	4,140
65	+0,30	+2,50	2000	4,713
70	+0,30	+2,50	2000	5,610
75	+0,40	+3,00	2000	6,475
80	+0,40	+3,00	2000	7,300
85	+0,50	+3,00	2000	8,063
90	+0,50	+3,00	2000	9,240
100	+0,60	+3,50	2000	11,390
110	+0,70	+4,00	2000	13,760
120	+0,80	+5,00	2000	16,390
125	+0,80	+5,00	2000	17,790
130	+0,90	+6,00	2000	19,260
140	+0,90	+6,00	1000	22,310
150	+1,00	+7,00	1000	25,630
160	+1,10	+8,00	1000	28,300
180	+1,20	+9,00	1000	38,000
200	+1,30	+10,00	1000	47,300
225	+1,50	+11,00	500	59,900
250	+1,50	+11,00	500	71,300
280	+1,50	+12,00	500	92,000
300	+1,50	+12,00	500	106,000
350	+1,50	+15,00	500	142,000
400	+1,50	+20,00	500	185,000

(*) Pesi teorici – Theoretical weights

General characteristics

U-PVC (polyvinyl chloride) round bars available in a wide range of thicknesses, colors and sections can also be supplied in non-standard lengths (on request).

This type of article is used for the production of special pieces according to drawings and in industrial applications where the chemical aggression of corrosive substances must be counterbalanced by the reliability of the material in contact (e.g., anti-acid pumps, screws, brushes, etc.).

Available types

Solid round bars
Hollow round bars (on request).

Available colors

Dark grey (standard eq. ral 7011); black, red and natural (on request).

Available dimensions

BARRA TONDA FORATA HOLLOW BAR				
Ø est. x Ø int. (mm)	Tolleranze Tolerance		Lungh. (mm)	Peso (*) (Kg/mt)
	min	max		
15 x 5	+0,20	+0,80	2000	0,246
18 x 5	+0,20	+0,80	2000	0,364
20 x 6	+0,40	+1,10	2000	0,444
22 x 6	+0,40	+1,10	2000	0,574
25 x 8	+0,40	+1,10	2000	0,680
28 x 10	+0,40	+1,10	2000	0,780
30 x 10	+0,40	+1,10	2000	0,963
32 x 12	+0,60	+2,00	2000	0,980
35 x 12	+0,60	+2,00	2000	1,310
40 x 15	+0,60	+2,00	2000	1,660
45 x 20	+0,60	+2,00	2000	1,990
50 x 20	+0,60	+2,00	2000	2,740
50 x 25	+0,60	+2,00	2000	2,230
55 x 25	+0,80	+2,50	2000	2,900
60 x 30	+0,80	+2,50	2000	3,540
70 x 30	+0,80	+3,00	2000	4,510
75 x 50	+0,80	+3,00	2000	3,720
80 x 30	+0,80	+3,00	2000	6,540
80 x 40	+0,80	+3,00	2000	5,860
90 x 60	+1,20	+3,60	2000	5,350
100 x 50	+1,20	+3,60	2000	8,838
110 x 75	+1,20	+3,60	2000	8,220
110 x 60	+1,20	+3,60	2000	10,110
120 x 60	+1,50	+4,50	2000	12,840
120 x 50	+1,50	+4,50	2000	14,150
125 x 50	+1,50	+4,50	2000	14,963
130 x 50	+1,50	+4,50	2000	17,120
150 x 50	+1,50	+4,50	2000	23,800
160 x 100	+1,80	+5,40	2000	18,570
200 x 100	+2,00	+6,00	2000	35,700
230 x 150	+3,00	+9,00	2000	36,200