



ESTRUSORE MANUALE AD ARIA CALDA



Caratteristiche


- Compatto e maneggevole con un'ottima resa
- Costruzione molto robusta (adatto per l'uso in cantiere)
- Regolazione in continuo della temperatura di preriscaldamento e della resa
- Possibile regolazione della resa durante l'estrusione
- Protezione sull'avviamento del motore protegge l'apparecchio da partenze a freddo
- Avanzamento filo di saldatura senza torsione

DATI TECNICI

Tensione	V~	230
Frequenza	Hz	50/60
Assorbimento	W	3600
Resa con HDPE	Kg/h	max. 2
Prodotti per saldatura	mm	Ø 4 o Ø 5 mm (da specificare in fase d'ordine)
Dimensioni	mm	560 x 120 x 350 (senza piattino saldatura)
Peso	kg	7 (con cavo)
Motore preriscaldamento		Brushless
Prodotti saldabili		PE, PP, PVDF, PVC
Protezione classe isolamento I		
Certificazione		CE


ACCESSORI

PATTINO GREZZO



- a) 45 x 30
- b) 50 x 40
- c) 45 x 45
- d) 45 x 50
- e) 60 x 70

SALDATURA A V



- a) 5/6 mm
- b) 8 mm
- c) 10 mm
- d) 12 mm
- e) 15 mm
- f) 20 mm
- g) 25 mm
- h) 30 mm
- i) 35 mm
- j) 40 mm