



POLIFUSORE MANUALE (Range Ø 16 ÷ 125)

Polifusore idoneo per la saldatura a bicchiere di tubi e raccordi in PP-H, PE-HD e altri materiali termoplastici.

MANUAL POLYWELDER (Range Ø 16 ÷ 125)

Polywelder suitable for socket welding of pipes and fittings in PP-H, HD-PE and other thermoplastic materials.



DATI TECNICI

Capacità di saldatura	Ø 16 ÷ Ø 125 mm
Materiali saldabili	PP-H, PE-HD, PVDF e altri termoplastici adatti alla saldatura a bicchiere
Peso	2,2 Kg
Dimensioni	410 × 60 x 165 (mm)
Tensione di alimentazione	230 Volt – 50/60 Hz
Potenza elettrica	1,5 kW
Temperatura regolabile	50 °C ÷ 300 °C
Regolato per saldatura di	PP-H

TECHNICAL DATA

Welding capacity	Ø 16 ÷ Ø 125 mm
Weldable materials	PP-H, HD-PE, PVDF and other thermoplastics suitable to socket welding
Weight	2,2 Kg
Dimensions	410 × 60 x 165 (mm)
Voltage	230 Volt – 50/60 Hz
Electric power	1,5 kW
Temperature range	50 °C ÷ 300 °C
Presettled to weld	PP-H