



SALDATORE AD ARIA CALDA CON SOFFIANTE INCORPORATA




Caratteristiche

Saldatore intelligente e solido destinato alla saldatura ed alla termoretrazione di materiali plastici. Soddisfa i requisiti tecnici più esigenti: forma ergonomica, maneggevolezza sicura, design moderno.

- Idoneità all'utilizzo in cantiere o in officina grazie alla sua presa Schuko
- Ergonomicità
- Termoregolabile
- Controllo della portata d'aria
- Arresto automatico minimo carboncini e protezione della resistenza
- Disponibile con attacco ugelli ad innesto o a vite per tondini o profilati di saldatura

DATI TECNICI		
Voltaggio	V~	120 / 230
Assorbimento	W	1600
Frequenza	Hz	50 / 60
Temperatura	°C	20 ÷ 350 regolabile in continuo
Flusso aria (20 °C)	l/min	ca. 250
Livello rumore lpa	dB	64
Dimensione (L x Ø)	mm	340 x 100 impugnatura Ø 56
Peso	Kg	1,3 (con cavo di alimentazione)
Marchio di conformità	CE	
Classe di protezione II	□	

ACCESSORI	
Ugello a tubo inseribile ad innesto	Ugello ad innesto per puntatura materiali
	
Ugello ad innesto per saldatura con filo tondo Ø 3, Ø 4 o Ø 5 mm	Ugello ad innesto per saldatura con filo triangolare dim. 3 x 5 mm o 5 x 7 mm
