



## VALVOLA A MEMBRANA MANUALE MANUAL DIAPHRAGM VALVE



### Descrizione

La valvola a membrana modello DK è particolarmente adatta per regolazione e intercettazione di fluidi abrasivi o contenenti impurità.

La geometria interna del corpo ottimizza l'efficienza fluidodinamica aumentando sensibilmente la portata e garantisce un'ottima linearità della curva di regolazione.

L'innovativo volantino è dotato di un meccanismo brevettato di blocco della manovra, immediato ed ergonomico, che consente di bloccare qualsiasi posizione di regolazione raggiunta.


### Dati tecnici

- Corpo valvola in PVC-C
- Membrana di tenuta in EPDM, FKM o PTFE
- Indicatore ottico di posizione
- Attacchi con flange fisse forate secondo standard ANSI B16.5; scartamento secondo EN 558-1
- Gamma dimensionale da DN 15 a DN 65
- Pressione massima di esercizio a 20 °C: 10 bar
- Temperatura massima di esercizio: +100 °C

### Riferimenti normativi

- Criteri costruttivi: EN ISO 16138, EN ISO 1452, EN ISO 15493
- Metodi e requisiti del test: ISO 9393
- Criteri di installazione: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242

### Dimensioni Dimensions



### Description

The DK model diaphragm valve is particularly suitable for shutting off and regulating abrasive or dirty fluids.

The internal geometry of the body optimizes fluid dynamic efficiency by increasing the flow rate and ensuring an optimum linearity of the flow adjustment curve.

The innovative handwheel is equipped with a patented immediate and ergonomic operating locking device that allows it to be adjusted and locked in any position.

### Technical data

- PVC body
- EPDM, FKM or PTFE diaphragm materials
- Optical position indicator
- Connection with fixed flanges drilled according standard ANSI B16.5; face to face according EN 558-1
- Size ranges from DN 15 up to DN 65
- Max working pressure at 20 °C: 10 bar
- Max working temperature: +100 °C

### Reference standards

- Construction criteria: EN ISO 16138, EN ISO 1452, EN ISO 15493
- Test methods and requirements: ISO 9393
- Installation criteria: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242

d	DN	PN	B	B <sub>1</sub>	F	f	H	H <sub>1</sub>	Sp	Fori Holes	Peso Weight (g)
1/2"	15	10	102	25	60,3	14,0	108	80	13,5	4	962
3/4"	20	10	105	30	69,9	15,7	150	80	13,5	4	1038
1"	25	10	114	33	79,4	15,7	160	80	13,5	4	1122
1 1/4"	32	10	119	30	88,9	15,7	180	80	14,0	4	1364
1 1/2"	40	10	149	35	98,4	15,7	200	120	16,0	4	2299
2"	50	10	172	46	120,7	19,0	230	120	16,0	4	3200
2 1/2"	65	10	172	46	139,7	19,0	290	120	21,0	4	3873